

# AR-90 Alkalisches Universal-Reinigungs- und Entfettungsmittel

*Alkaline universal-cleaner- and degreasing agent*



Start

Das alkalische Universal- Reinigungs- und Entfettungsmittel AR 90 ist ein wasserverdünnter, flüssiger und geruchsarmer Reiniger für Stähle und viele andere Werkstoffe, wie Kunststoffe, Keramik (Fliesen), Fußböden usw. (Im Zweifelsfall sind vor Einsatz/ Anwendung Tests durchzuführen). Es löst Verunreinigungen aller Art, Öle und Fette, weiterhin auch organische Verschmutzungen.

*The alkaline universal cleaner and degreasing agent AR90 is a water dilutable solution with low odour, for steel and other materials as plastic ceramics (tiles), floors etc.*

*(Test should be applied before use in case of doubts).*

*AR 90 desolves all kind of pollution, oil, grease and organic mud.*

*The universal cleaner AR90 is a combination of classic cleaners and high tech adaption of tensid and chemical complex-builder to ensure a wide spread applicability.*

*Usage and dosage*

*The universal cleaner AR 90 is ready for use and can be thinned down with water, depending on the mud degree. To be applied under room temperature as bath or spray.*

*To intense the reaction, mechanical support could be applied.*

*The time of reaction depends on the mud degree (between 5 and 60 minutes).*

*After use, the material should be water cleaned with high pressure. Higher room temperature will reduce the action time.*

Back

Cleaner

Der Universalreiniger AR 90 ist eine Kombination von klassischen Reinigern mit modernen Formulierungen der Tensid- und Komplexbildner-Chemie. Damit ist gewährleistet, dass das Produkt als Breitbandreiniger gegen eine Vielzahl von Verunreinigungen und Verschmutzungen wirksam ist.

**Verarbeitung und Dosierung**  
Der Universalreiniger AR 90 ist gebrauchsfertig und kann je nach Anwendungsfall und Verschmutzungsgrad mit Wasser verdünnt werden. Die Anwendung ist bei Raumtemperatur im Tauch-, Sprüh- und Handauftragsverfahren möglich, wobei nach dem Auftragen die Wirkung durch mechanische Bearbeitung wirkungsvoll unterstützt wird. Die Einwirkzeit beträgt je nach Verunreinigung 5-60 Minuten. Nach erfolgter Einwirkung ist mit Wasser durch Hochdruckreiniger zu spülen. Erhebliche Zeiteinsparung und Optimierung der Reinigung ist durch Erwärmung des Reinigers zu erreichen.

Produkte nicht unter Wärmeeinflüsse verarbeiten und lagern. Die R- und S-Sätze auf den Liefergebänden und den DIN-Sicherheitsdatenblättern beachten.

*Do not use and store product under heat influence. Please observe the hazard and safety advise on container label.*

Alle Angaben sind unverbindlich. Produkt ist vor dem Einsatz auf Eignung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten.

*The indication of product suitability and associated notes are based on our experience, are not recommendations and are not legally binding. Please test product before use.*

*We reserve the right to amendments.*

**Pelox BioChemie- u. Umwelttechnik GmbH & Co. KG**

Langer Acker 22  
D - 30900 Wedemark/Bissendorf  
Tel. +49 (0)5130 / 58 89-0  
Fax +49 (0)5130 / 58 89-58